



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- **Düşük Güç Tüketimi, Güçlü Performans**
- Tüm Ana Akım 1D/2D Barkodları Okuma
- **Hızlı Mobil Ekran Barkod Okuma**
- Şık ve Dayanıklı Tasarım
- **Konforlu Kullanım**



Model : MQ200 - 2D Kablosuz Barkod Tarayıcı

Boyutlar	103mm x 50mm x 29mm
Ağırlık	162g
Batarya Kapasitesi	2500mAh
Görüntü (Piksel)	640 piksel (Y) x 480 piksel (D)
Işık Kaynağı	Hedefleme: 617 nm LED; Aydınlatma: 3500K beyaz LED
Görüş Açısı	40° (Y) x 31° (D)
Eğim / Yalpa / Dönüş	360°, ±65°, ±60°
Hareket Toleransı	Saniyede 63.5 cm'ye kadar
Baskı Kontrastı	Minimum %25 yansıtma farkı
Tanımlanabilir	
Elektronik Ekran Parlaklığı	%30 ve üzeri
Semboloji	1D Barkodlar : UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar vb.
Kod Çözme Yeteneği	2D Barkodlar : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin vb.
Tarama Mesafeleri	Code 39 (3.13 mil): 65mm - 105mm Code 39 (5.13 mil): 60mm - 155mm UPC-A (13.3 mil): 50mm - 330mm PDF (6.88 mil): 35mm - 170mm DM (10 mil): 35mm - 190mm QR (20 mil): 25mm - 300mm
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 50°C / 32°F ila 122°F
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C / -40°F ila 158°F
Nem	%5 ila %95, yoğuşmasız
Darbeye Dayanıklılık	1.5m yükseklikten betona çoklu düşmelere dayanıklı
Ortam Işığı Bağışıklığı	Normal iç mekan aydınlatmasına (1600 Lux'e kadar) dayanıklı Gün ışığına (86.000 Lux'e kadar) dayanıklı

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr
info@possify.com.tr