



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Megapiksel küresel deklanşör kamera, 60 fps/s'lik yüksek okuma hızı
- Geniş görüş alanı, çok yönlü tarama özelliği
- Tak ve çalıştır, USB arayüzünü destekler
- Linux, Android, Windows XP7/8/10/MAC OS ile uyumludur
- Temel kod çözme teknolojisinin bağımsız Ar-Ge'si ile özelleştirmeyi destekler
- Süpermarketlerde, perakende mağazalarda, eczanelerde ve üretim hatlarında yaygın olarak kullanılır



Model : MUB0700 2D Masaüstü Barkod Okuyucu

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar	152mm x 149mm x 80mm
Ağırlık	376g
Gerilim/Akım	5VDC/500mA (Çalışma)
Performans Özellikleri	
Resim(Piksel)	1280 piksel(Y) x 1080 piksel(D)
Işık Kaynağı	Aydınlatma : 650nm KIRMIZI LED
Görüş Alanı	45°(Y)x35°(D)
Dönme/Eğim/Sapma	Eğim ±65° Yaw 360° Dönme ±60°
Baskı Kontrastı	%25 minimum yansıma farkı
Arayüz	USB, (RS232 Opsiyonel)
Hareket Toleransları	≥2m/s
Kod Çözme Yeteneği	1D : UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2/5, Interleaved 2/5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, Çin Postası Kore Postası vb. 2D : PDF417, MicroPDF417, Veri Matrisi, Maxicode, QR Kodu, MicroQR, Aztec, Hanxin, vb.
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	0° ila 50° C
Depolama Sıcaklığı	-40° ila 70° C
Nem	%0 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız
Şok Özellikleri	1,5 m'den (5 ft) düşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır
Ortam Işığına Bağılılık	0-100.000 Lux.
Kod Çözme Aralıkları	
Kod 39 (5 mil)	0mm-60mm
UPC-A %100 (13 mil)	0mm-200mm

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr