



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- 0,3 Megapiksel global deklanşör kamerası, 60 fps/s hızlı okuma hızı
- Şık tasarım, sağlam taban çerçeveli küçük gövde
- Linux, Android, Windows XP7/8/10/MAC OS ile uyumludur
- %100 bağımsız teknoloji, çevrimiçi yükseltmeyi destekler
- Tak ve çalıştır, sürücü kurulumu gerektirmez.
- Perakende mağazaları, kafeler, eczaneler, banka gişeleri için ideal uygulama



Model : MUBO200 2D Masaüstü Mini Barkod Okucuyucu

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar	83mm x 80mm x 147mm
Ağırlık	133g
Gerilim/Akım	3,3-5VDC/200mA
Performans Özellikleri	
Resim(Piksel)	640 piksel(Y) x 480 piksel(D)
Işık Kaynağı	Aydınlatma: 6500K LED
Görüş Alanı	72°(Y)x64°(D)
Dönme/Eğim/Sapma	Eğim ±65° Yaw 360° Dönme ±60°
Baskı Kontrastı	%20 minimum yansıma farkı
Arayüz	USB, (RS232 Opsiyonel)
Hareket Toleransları	2m/s
Kod Çözme Yeteneği	1D : UPC,EAN,Kod 128,Kod 39,Kod 93,Kod 11,Matrix 2/5,Codabar, Aralıklı 2/5, Mis Plessey, GSI DataBar, Çin Postası, Kore Postası, vb. 2D : PDF417, MicroPDF417, Veri Matrisi, Maxicode, QR Kodu, MicroQR, Aztec, Hanxin, vb.
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +70°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila + 70°C
Nem	%0 - %95 bağıl nem, yoğuşmasız
Şok Özellikleri	1,5 m'den (5 ft) düşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır
Ortam Işığına Bağışıklık	0-100.000 Lux.
Kod Çözme Aralıkları	
PDF417 (6,88 mil)	0mm-50mm
UPC-A (13 milyon)	5mm-110mm
Veri Matrisi(10 milyon)	0mm-50mm
QR (20 milyon)	0mm-100mm

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr