



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”



- 0.3 megapiksel global obtüratör kamerasına sahip, 1D, 2D ve GS1 kodlarını destekler.
- Tak ve çalıştır, sürücü yüklemeye gerek yok. USB arayüzünü destekler.
- Benzersiz titreşimli tarama barkodu, başarılı tarama hatırlatıcısı.
- Sağlam muhafaza, IP54 sızdırmazlık korumasını destekler.
- Çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirme desteği.
- Perakende, yazar kasa, sağlık hizmetleri ve kamu sektörü için uygundur.



Sağlık



Ağırlama



Sanayi



İmalat



Perakende

Model : PS2S 2D El Tipi Barkod Tarayıcı

Boyutlar	175mm x 88mm x 70mm
Ağırlık	126g
Gerilim/Akım	5VDC+/-10%@300mA
Görüntü (Piksel)	1280 piksel (Y) x 800 piksel (D)
Işık Kaynağı	Hedefleme : 617 nm LED; Aydınlatma : 3500K LED
Görüş Alanı	42° (Y) x 28° (D)
Tarama Açısı	Eğme ±65°, Sapma 360°, Yuvarlanma ±60°
Sembol Kontrastı	≥%25
Arayüz	USB, (RS232 Opsiyonel)
Hareket Toleransı	≥2m/s
Kod Çözme Yeteneği	1D : UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, vb. 2D : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, vb.
Çalışma Sıcaklığı	0° C ~+50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~+70°C
Nem	%0 ~ %95, yoğuşmasız
Darbe Spesifikasyonları	Beton zemine 1.5m yükseklikten birden fazla düşmeye dayanıklı
Ortam Işığı Dayanıklılığı	100,000 Lux

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr



info@possify.com.tr