



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
- 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
- 5ms'den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
- Montajı Kolay VESA Panel
- Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri



Model : PPC101 / Endüstriyel Panel Pc

İşlemci Windows	Celeron N5095 (Fanless; Yüksek Performans), Celeron J1900 (Fanless), Core i3/i5 4. Nesil”
RAM	4GB/8GB
Sabit Disk	SSD : 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB
Grafik Kartı	Core Graphics
Çözünürlük	1280x800 / (1920x1200P Opsiyonel)
İşletim Sistemi	Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/ Linux
NIC (Ağ Arayüz Kontrolörü)	10/100/1000M adaptif ağ kartı, Kablosuz ağ kartı 802.11 a/b/g/n (ac 5G opsiyonel)”
Arayüzler	HDMI / VGA1 / USB 3.01 / Ses Girişi/Çıkışı1 / RJ45 LAN1 / USB 2.02 / 232/485: Opsiyonel
Ekran Tipi	A-Si TFT-LCD, WLED arka aydınlatma (A tipi)
Ekran Boyutu	10.1 inç (16:10)
Parlaklık	>250cd/m ² (isteğe bağlı: ≥ 600 cd/m ² / ≥ 800 cd/m ²)
Kontrast Oranı	≥ 800:1
Renk Sayısı	16.7M, EDP 30P
Tazeleme Hızı	60Hz
Görüş Açısı	85/85/85/85 (Tipik) CR≥10 (sol/sağ/yukarı/aşağı)
Ömür	15000 saat
Dokunmatik Teknolojisi	PCAP 10 nokta dokunma
Dokunma Tepkime Süresi	< 5ms
Dokunma Noktaları	Standart 10 nokta, yakınlaştırma/uzaklaştırma seçenekleri
Etkili Dokunma Algılama	1.5mm
Tarama Frekansı	200Hz
Tarama Hassasiyeti	4096x4096
İletişim	USB 2.0, 3.0
Çalışma Akımı/Voltajı	180Ma/DC+5V±5%
Yüzey Sertliği	Kimyasal temperli, Mohs sınıfı 7 patlama dayanıklı cam
Giriş Gücü	110 – 240V AC 50/60Hz
Çıkış Gücü	DC 12V 3A
Dokunmatik Tüketim	<36 W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	≤0.5W
Hoparlör	4Ω3w
Çalışma Sıcaklığı	0°C~+50°C
Çalışma Nem Oranı	%10~%80
Depolama Sıcaklığı	0°C~+60°C
Depolama Nem Oranı	%0~%65
Sertifikalar	CE
Boyutlar	252x215.5x40mm
Ağırlık	1.77 KG

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr