



# POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
- 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
- 5ms'den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
- Montajı Kolay VESA Panel
- Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri



## Model : PPC116 / Endüstriyel Panel Pc

İşlemci	Intel N5095 / N2940 / i5 / J6412
RAM	2GB / 4GB / 8GB / 16GB
Sabit Disk	SSD : 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB
Grafik Kartı	Entegre Grafik Kartı
İşletim Sistemi	Windows 7 / 8 / 10 / 11 / Linux
Ağ Arabirimi	Entegre 10/100/1000M, kablosuz 802.11a/b/g/n
Bağlantılar	DC Jack 2.5mm - DC12V1, RJ451, VGA1, USB4, HDMI1, Wi-Fi*1, Kulaklık/Mikrofon*1
Ekran Türü	A-Si, TFT-LCD, WLED arka aydınlatma, A tipi
Ekran Boyutu	11.6 inç (16:9) 1920x1080
Parlaklık	≥ 250 cd/m <sup>2</sup> - (Opsiyonel: ≥ 800 cd/m <sup>2</sup> / ≥ 1000 cd/m <sup>2</sup> )
Kontrast Oranı	≥ 800:1
Renk Sayısı	16.7M, EDP 30P
Yenileme Hızı	60Hz
Görüş Açısı	85/85/85/85 (Tipik) CR≥10) sol/sağ/yukarı/aşağı
Ömür	15000 saat
Dokunmatik Teknoloji	PCAP
Dokunmatik Tepki Süresi	< 5ms
Ekran Sızdırmazlığı	IP65
Dokunmatik Noktalar	10 nokta standart, yakınlaştırma/uzaklaştırma seçenekleri
Etkin Dokunma Tespiti	1.5mm
Tarama Frekansı	200Hz
Tarama Hassasiyeti	4096x4096
İletişim	USB 2.0, USB 3.0
Çalışma Akımı/Voltajı	180mA / DC+5V±5%
Yüzey Sertliği	Kimyasal olarak sertleştirilmiş, Mohs sınıfı 7 patlamaya dayanıklı cam
Giriş Gücü	110-240V AC 50/60Hz
Çıkış Gücü	DC 12V 3A
Dokunmatik Tüketim	< 36W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0.5W
Hoparlör	2x3W
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~+50°C
Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %80
Depolama Sıcaklığı	-5°C ~+60°C
Depolama Nem Oranı	%10 ~ %70
Sertifikalar	CE
Boyutlar	292.5 × 180.5 × 31.5 mm
Ağırlık	1.19 kg

\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr