



POSSIFY

"Simple, Robust & Reliable"

- Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
- 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
- 5ms'den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
- Montajı Kolay VESA Panel
- Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri



Model : PPC15 / Endüstriyel Panel Pc

İşlemci	Intel Celeron® N5095, Intel® Core™ i5-8. Nesil, Intel® Core™ i7-10. Nesil
Bellek (RAM)	4GB / 8GB / 16GB DDR4-2666MHz SODIMM
Depolama (Harddisk)	mSATA-128GB / 256GB / 512GB
Grafik Kartı	Intel® UHD Grafik / Intel® Iris® Plus Grafik 645
İşletim Sistemi	Windows 7 / 8 / 10 / 11 / Linux
Ekran Tür	A-Si TFT-LCD, WLED arka ışık (A tipi)
Ekran Boyut	15 inç
Çözünürlük	1024 x 768
Parlaklık	≥350 cd/m ² - (Opsiyonel: ≥ 800 cd/m ² / ≥ 1000 cd/m ²)
Kontrast Oranı	≥1000:1
Renk Sayısı	16.7M
Tazeleme Hızı	60 Hz
Görüş Açısı	89°/89°/89°/89° (Tip.)(CR≥10)
LED Ömrü	50,000 saat
Dokunmatik Teknoloji	PCAP (Proje Kapasitif)
Dokunmatik Noktalar	10 nokta standart
Yanıt Süresi	<5 ms
Etkin Dokunma Algılama	>1.5 mm
Tarama Frekansı	200 Hz
Tarama Hassasiyeti:	4096 x 4096
Bağlantı Noktaları	Ağ Bağlantısı: 10/100/1000M RJ45, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi USB Portları: 4 (USB 2.0, 3.0), Ses Giriş/Çıkış: 1, Wi-Fi: 1, DC Girişi: 2.5 mm DC 12V, HDMI Çıkışı: 1 Kulaklık/Mikrofon Arayüzü: 1/1, COM Portları: 2 (RS-232; RS-485 opsiyonel)
Güç	Giriş Gücü : 110-240V AC 50/60Hz Çıkış Gücü : DC 12V 3A
Dokunmatik Güç Tüketimi	<20W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	≤0.5W
Hoparlör	2x3W
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +50°C
Çalışma Nem Oranı	%10 ila %80
Depolama Sıcaklığı	-5°C ila +60°C
Depolama Nem Oranı	%10 ila %85
Sertifikalar	CE
Boyutlar	359 x 283 x 50 mm
Ağırlık	4.01 kg

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

"Simple, Robust and Reliable"

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr