



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
- 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
- 5ms'den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
- Montajı Kolay VESA Panel
- Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri



Model : PPC156 / Endüstriyel Panel Pc

İşlemci	Intel Celeron® J6412 Intel® Core™ i5-8. Nesil Intel® Core™ i7-10. Nesil
RAM	4GB / 8GB / 16GB DDR4-2666MHz-SODIMM
Depolama	SSD (Windows) : mSATA: 128GB / mSATA: 256GB / mSATA: 512GB
Grafik Kartı	Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Plus Graphics 645
İşletim Sistemi	Windows 7 / 8 / 10 / 11 / Linux
Ekran Tür	A-Si TFT-LCD, arka ışık, A-tipi
Ekran Boyut	15.6 inç 1920x1080
Parlaklık	≥ 250 cd/m ² - (Opsiyonel: ≥ 800 cd/m ² / ≥ 1000 cd/m ²)
Kontrast Oranı	≥ 800:1
Renk Sayısı	16.7M
Tazeleme Hızı	60 Hz
Görüş Açısı	85/85/85/85 (Tipik) (CR ≥ 10)
Ömür	LED 15,000 saat
Dokunmatik Teknoloji	Tür: PCAP
Dokunma Tepki Süresi	< 5ms
Dokunma Noktaları	10 nokta standart
Etkin Dokunma Algılama	> 1.5mm
Tarama Frekansı	200Hz
Tarama Hassasiyeti	4096 × 4096
Ağ (NIC)	RJ45 : 10/100/1000M - Kablosuz : 802.11a/b/g/n/ac
Arabirimler	RJ45 Port *1, Audio I/O *1, USB *4, Wi-Fi *1, DC Giriş : 2.5mm DC12V *1, HDMI Çıkışı *1, Kulaklık/Mikrofon *1/1 COM 2* RS-232 (1* RS-485 Opsiyonel)
Güç Özellikleri	Giriş Gücü : 110-240V AC 50/60Hz Çıkış Gücü : DC 12V 3A
Dokunmatik Tüketim (Windows)	< 36W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	≤ 0.5W
Hoparlör	2x5 W
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~+ 50°C
Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %80
Depolama Sıcaklığı	-5°C ~+ 60°C
Depolama Nem Oranı	%10 ~ %85
Sertifikalar	CE
Boyutlar	398 × 254 × 46 mm
Ağırlık	2.7 kg

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr