



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
- 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
- 5ms'den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
- Montajı Kolay VESA Panel
- Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri



Model : PPC185 / Endüstriyel Panel Pc

İşlemci	Android: Quad Core RK3288 - Quad core RK3568 - Hexa-Core RK3399
	Windows: N5095/J3710/J4125/J1900 - Endüstriyel: I3/I5/I7
RAM	(Android): 2G/4G (Windows): 2G/4G/8G/16G
Sabit Disk	(Android): Standart 8 Gb SSD (Windows): 32Gb/64Gb/128Gb/256Gb/512Gb
Grafik Kartı	Android HD (Windows) : Entegre Grafik Kartı
Çözünürlük	1366*768
Ağ Arayüzü Kontrolörü (NIC)	Entegre 10/100/1000M, kablosuz 802.11a/b/g/n
Arayüzler	DC Jack 2.5mm - DC12V1 - RJ45 1 - VGA1 - USB4 - HDMI1 - WIFI*1 - COM*2 - (COM*1 Opsiyonel)
Ekran Türü	A-Si, TFT-LCD, arka aydınlatma, A tipi
Ekran Boyutu	18.5 inç (16:9)
Parlaklık	≥ 250 cd/m ² - (Opsiyonel: ≥ 800 cd/m ² / ≥ 1000 cd/m ²)
Kontrast Oranı	≥ 1000:1
Renk Sayısı	16.7 M, 99% sRGB <EDP 30 Pins>
Tazeleme Hızı	60Hz
Görüntüleme Açısı	89/89/89/89 (Tipik) CR≥10 (sol/sağ/yukarı/aşağı)
Ömür	30000 saat
Dokunmatik Teknoloji	Kapasitif dokunmatik ekran
Dokunma Tepki Süresi	5ms
Dokunma Noktaları	10 nokta standart, zoom in/zoom out seçenekleri
Etkili Dokunma Tespiti	1.5mm
Tarama Frekansı	200Hz
Tarama Hassasiyeti	4096*4096
İletişim	USB 2.0, 3.0
Çalışma Akımı/Voltajı	180Ma/DC+5V±5%
Yüzey Sertliği	Kimyasal temperli, Mohs sınıfı 7 patlamaya dayanıklı cam
İşletim Sistemi	Win 7 / Win 8 / Win 10 / CE / Mac / Android / Linux / XP
Giriş Gücü	110—240V AC 50/60Hz Çıkış Gücü : DC 12V 5A
Dokunmatik Tüketim (Android)	< 36W Dokunmatik Tüketim (Windows) : < 60W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0.5W
Hoparlör	2x5 W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~ +50°C
Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %80
Saklama Sıcaklığı	-5°C~ +60°C
Saklama Nem Oranı	%0 ~ %70
Sertifikalar	CE
Boyutlar	450.5× 275× 40mm
Ağırlık	3.800kg

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr