



POSSIFY

"Simple, Robust & Reliable"

- Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
- 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
- 5ms'den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
- Montajı Kolay VESA Panel
- Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri



Model : PPC215 / Endüstriyel Panel Pc

İşlemci	Windows: "Intel Celeron® J6412, Intel® Core™ i5-8. Nesil, Intel® Core™ i7-10. Nesil"
RAM	DDR4-2666MHz SODIMM-4Gb/8Gb/16Gb
Sabit Disk	SSD: (Windows) "mSATA-128GB, mSATA-256GB, mSATA-512GB"
Grafik Kartı	Intel® UHD Graphics, Intel® Iris® Plus Graphics 645
Çözünürlük	1920*1080
İşletim Sistemi	Windows 10 / 11 / Linux"
Ağ Arayüz Kontrolü (NIC)	10/100/1000M RJ45, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi
Arayüzler	RJ45 Portları * 1, Ses Girişi/Çıkışı * 1, USB * 4, WIFI * 1, DC Girişi 2.5mm DC12V * 1, HDMI Çıkışı * 1, Kulaklık/MİKROFON arayüzü * 1/1, COM 2 * RS-232 (1 * RS-485 isteğe bağlı)"
Ekran Tipi	A-Si, TFT-LCD, arka aydınlatmalı, A-tipi
Ekran Boyutu	21.5 inç (16:9)
Parlaklık	≥250cd/m ² - (Opsiyonel: ≥ 800 cd/m ² / ≥ 1000 cd/m ²)
Kontrast Oranı	≥ 1000:1
Renk Sayısı	16.7 M, %99 sRGB <EDP 30 Pin>
Yenileme Hızı	60Hz
Görüş Açısı	89/89/89/89 (Tipik) (CR≥10)
Ömür	30000 saat
Dokunmatik Teknolojisi	PCAP
Dokunmatik Yanıt Süresi	5ms
Dokunmatik Noktalar	10 nokta stand art
Etkin Dokunma Algılama	1.5mm
Tarama Frekansı	200Hz
Tarama Hassasiyeti	4096 * 4096
İletişim	USB 2.0, 3.0
Çalışma Akımı/Gerilimi	180mA/DC+5V±5%
Yüzey Sertliği	Mohs sınıfı 7 patlamaya dayanıklı cam
Güç Girişi	110-240V AC 50/60Hz Güç Çıkışı : DC 12V3A
Dokunma Tüketimi (Windows)	< 60W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	≤0.5W
Hoparlör	2x5 W
Çalışma Sıcaklığı	0°C~ +50°C
Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %80
Saklama Sıcaklığı	-5°C~ +60°C
Saklama Nem Oranı	%10 ~%85
Sertifikalar	CE
Boyutlar	534*327*50.5mm
Ağırlık	5.54 KG

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

• "Simple, Robust and Reliable"

www.possify.com.tr



info@possify.com.tr