



POSSIFY

"Simple, Robust & Reliable"

- Metal Kasa, Dayanıklı, Uzun Ömürlü
- 10 Nokta Kapasitif Dokunmatik Ekran
- 5ms'den Küçük Dokunmatik Tepkime Süresi
- Montajı Kolay VESA Panel
- Yüksek Ekran Parlaklık Seçenekleri



Model : PPC8 / Endüstriyel Panel Pc

İşlemci	Android : Quad-core RK3288 / Quad-core RK3568 Windows : N5095 / i5
RAM	2GB, 4GB, 8GB
Depolama	Android : 8GB, 16GB, 32GB seçenekleri Windows : SSD: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB
Grafik Kartı	Android : HD - 1024x600 Windows : Core Graphics - 1024x600
İşletim Sistemi	Android : 7.1, Android 11 (RK3568 için) Windows : 7 / 8 / 10 / 11 / Linux
NIC (Ağ Arayüzü Denetleyici)	Entegre 10/100/1000M Kablosuz 802.11a/b/g/n
Arabirimler	DC Jack: 2.5mm DC12V - VGA Çıkışı: 15 pin - RJ45 - HDMI - USB: 4 port - Wi-Fi: 1 - Kulaklık/Mikrofon: 1 TTL/RS232 - Opsiyonel RS485
Ekran	Tür: A-Si TFT-LCD, arka ışık, A-tipi
Boyut	8 inç (16:10) 1024x600
Parlaklık	≥ 250 cd/m ² (isteğe bağlı: ≥ 600 cd/m ² / ≥ 800 cd/m ²)
Kontrast Oranı	≥ 800:1
Renk Sayısı	16M, 52% (CIE1931)
MIPI	31 Pin
Tazeleme Hızı	60Hz
Görüş Açısı	85/85/85/85 (Tipik) CR≥10 (sol/sağ/üst/aşağı)
Ömür	15,000 saat
Dokunmatik Teknoloji	PCAP
Dokunma Tepki Süresi	< 5ms
Dokunma Noktaları	10 nokta standart, yakınlaştırma/uzaklaştırma seçenekleri
Etkin Dokunma Algılama	1.5mm
Tarama Frekansı	200Hz
Tarama Hassasiyeti	4096x4096
İletişim	USB: 2.0, 3.0
Güç Özellikleri	Çalışma Akımı/Gerilimi: 180mA / DC +5V ±5% - Giriş Gücü: 110-240V AC 50/60Hz - Çıkış Gücü: DC 12V 3A
Dokunmatik Tüketim	< 25W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	≤0.5W
Hoparlör	2x3W
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +50°C
Çalışma Nem Oranı	%10 ~ %80
Depolama Sıcaklığı	-5°C ~ +60°C
Depolama Nem Oranı	%10 ~ %70
Sertifikalar	CE
Boyutlar	205.5 × 140.9 × 33.5 mm
Ağırlık	0.6 kg

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

"Simple, Robust and Reliable"

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr