



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- QR Kod Okuyucu
- 3 inç Termal Yazıcı
- Kamera
- NFC Okuyucu - (IC/ID/RFID Opsiyonel)
- Parmak İzi Tarayıcı Opsiyonel
- 4G Modül + GPS Opsiyonel



Model : PSD32X / Self Servis Ekranı

İşlemci	Android : Dört çekirdekli RK3588	Windows : J6412
Ram	2GB / 4GB	4GB / 8GB
Rom	32GB / 64GB	128GB / 256GB - m2 Sata / mSata
Ekran Kartı	Android HD	Gömülü Ekran Kartı
Çözünürlük	1920*1080	1920*1080
İşletim Sistemi	Android	Windows
Ağ Kartı	Entegre 10/100/1000M uyumlu ağ kartı, kablosuz ağ kartı 802.11a/b/g/n	
Dokunmatik	PCAP, 10 nokta dokunma	
Ekran	PC HDMI 1080P	Video Kodlama : 1080p HD, MPEG, H.264 vb.
Tasarım	Alaşım alüminyum çerçeve, metal levha tasarımı	
Sistem Entegrasyonu	Ekran, Dokunmatik, PC, Tuş Anahtarı	
Ekran Tipi	A-Si, TFT-LCD, arka aydınlatma, WLED	
Boyut	32 inç (16:9)	Ekran Alanı : 698.7 x 393.3 mm
Parlaklık	≥ 300 cd/m ² (Opsiyonel ≥ 800 cd/m ² / ≥ 1000 cd/m ²)	
Kontrast Oranı	≥ 1200:1	
LCD Panel Yanıt Süresi	10 (Tipik) (Tr/Td)	
Renk Sayısı	16.7M, 52% (CIE1931) LVDS 52 Pin	
Yenileme Hızı	60Hz	
Görüş Açısı	89/89/89/89 (Tipik) CR≥10) sol/sağ/yukarı/aşağı	
Ömür	30,000 saat	
Dokunmatik Teknoloji	PCAP	
Dokunmatik Panel Yanıt Süresi	<5 ms	
Dokunma Noktaları	10 nokta standart, yakınlaştırma/uzaklaştırma seçenekleri	
Dokunma Etkili Tanıma	>1.5 mm	
Tarama Frekansı	200Hz	
Tarama Hassasiyeti	4096 x 4096	
İletişim	USB 2.0, 3.0	
Teorik Tıklama Sayısı	50 milyon	
Firmware	USB ile güncellenebilir	
Sürücü	Yok	
Çalışma Akımı/Voltajı	180mA/DC+5V±5%	
Yüzey Sertliği	Kimyasal olarak temperlenmiş, Mohs sertlik sınıfı 7 patlamaya dayanıklı cam	
Güç Kaynağı Parametreleri	Giriş Gücü : 100 – 240V AC 50/60Hz Çıkış Gücü : DC 12V 5A	
Dokunmatik Tüketim	Android için : < 70W	Windows için : < 80W
Bekleme Gücü Tüketimi	< 0.5W	
Hoparlör	8Ω 3W	
Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı : 0°C~+50°C	Çalışma Nem Oranı : %10~%80
	Depolama Sıcaklığı : -5°C~+60°C	Depolama Nem Oranı : %10~%70
Yükseklik	5000 metreye kadar	
Android Bağlantı Noktaları	DC Giriş: 2.1mm DC12V*1, Kulaklık: 1, RJ45: 1, HDMI: 1, USB (OTG ile birlikte): 2, TF Kart: 1, TTL/232/485 Seçenekleri	
Windows Bağlantı Noktaları	DC Giriş:2.5mm DC12V*1, RJ45:1, VGA Çıkışı (15 pin D-Sub): 1, HDMI:1, USB:4, Kulaklık/Mikrofon:1/1, Wi-Fi:1, 232/485 Seçenekleri	
Cihaz Boyutu	470 x 968 x 57 mm	Paket Boyutu : 1110 x 620 x 230 mm
Montaj Kafesi	Duvara monteli	
VESA Delik Ölçüsü	200 x 200 mm Duvar Vida Spesifikasyonları : M8	
Net Ağırlık	18 kg	
Brüt Ağırlık (Paketli)	28 kg	

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr