



# POSSIFY

"Simple, Robust & Reliable"

- Geliştirilmiş performans ve geniş uyumluluk sunar.
- Baskı ortamı ve ribonun kolay yüklenebilmesi, kullanımının kolay olması.
- USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi gibi esnek bağlantı seçenekleri.
- Bağımsız baskı uygulamaları için USB Host desteği, tarayıcı veya PC klavye bağlantısı desteği.
- Mevcut sistemlerinize kolay entegrasyon için önceden yüklenmiş çoklu emülasyonlar.
- Kolay kurulabilen ve kullanılabilen yazıcı yardımcı programı.
- BarTender Free Windows sürücü ve etiket tasarım yazılımı.
- Perakende POS, raf etiketleme, ürün işaretleme, sağlık hizmetleri hasta güvenliği, envanter yönetimi, kargo, yüksek çözünürlüklü barkod ve grafik baskısı, gıda bileşeni işaretleme, ofis uygulamaları için çözümler.



## Model : BY246T-GS-2406T PLUS / Barkod Yazıcı

|                        |                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seviye                 | Standart                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Çözünürlük             | GS-2406T PLUS : 8 nokta/mm (203 DPI)                                                                                                                                                                      | GS-3405T PLUS : 12 nokta/mm (300 DPI)     |
| Baskı Yöntemi          | Isı Transferli ve Direkt Termal                                                                                                                                                                           |                                           |
| Maks. Baskı Hızı       | GS-2406T PLUS : 152 mm (6")/saniye                                                                                                                                                                        | GS-3405T PLUS : 127 mm (5")/saniye        |
| Maks. Baskı Genişliği  | GS-2406T PLUS : 104 mm (4.1")                                                                                                                                                                             | GS-3405T PLUS : 108.4 mm (4.27")          |
| Maks. Baskı Uzunluğu   | GS-2406T PLUS : 2,794 mm (110")                                                                                                                                                                           | GS-3405T PLUS : 1,016 mm (40")            |
| CPU                    | 400 MHz, 32 bit, ARM9                                                                                                                                                                                     |                                           |
| RAM Bellek             | 64 MB SDRAM                                                                                                                                                                                               |                                           |
| ROM Bellek             | 32 MB Flash / 128 MB Flash (Opsiyonel)                                                                                                                                                                    |                                           |
| Arayüz                 | USB 2.0 Yüksek Hız 480 Mbps / USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için<br>RS-232 (Opsiyonel) / Dahili Ethernet 10/100 Mbps (Opsiyonel)<br>Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel) / Dahili Wi-Fi (Opsiyonel) |                                           |
| Bayi Seçenekleri       | Kağıt kesici (tam kesim ve kısmi kesim) / Soyma aparatı                                                                                                                                                   |                                           |
| Sensörler              | Kafa açık sensörü / Ribon bitiş sensörü / Siyah işaret yansıtıcı sensör (hareketli) / Boşluk geçiren sensör (hareketli)                                                                                   |                                           |
| Güç                    | Harici evrensel anahtarlı güç kaynağı                                                                                                                                                                     |                                           |
| Giriş                  | AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz                                                                                                                                                                                |                                           |
| Çıkış                  | DC 24V, 2.5A, 60W                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Kullanıcı Arayüzü      | 1 güç anahtarı / 2 düğme (Kağıt besleme & Duraklat) / 3 LED (Çevrimiçi, Hata, Ribon durumu)                                                                                                               |                                           |
| Dahili Fontlar         | 8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi / TrueType yazı tipi motoru (ölçeklenebilir yazı tipi dosyası indirilmesi gerekmektedir)                                                                                  |                                           |
| 1D Barkod              | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (Alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen                                     |                                           |
| 2D Barkod              | QR Kod, Micro QR Kod, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Kodu, Data Matrix                                                                                                                             |                                           |
| Döndürme               | Font ve barkod desteği 0, 90, 180, 270 derece                                                                                                                                                             |                                           |
| Yazıcı Dili            | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL ile uyumlu                                                                                                                                                                    |                                           |
| Medya Türü             | Sürekli, black mark, katlamalı, çentikli                                                                                                                                                                  |                                           |
| Medya Genişliği        | 20 ~ 118 mm (0.7" ~ 4.6")                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Medya Kalınlığı        | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.4 mil)                                                                                                                                                                          |                                           |
| Medya Çekirdek Çapı    | 25.4 mm (1")                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Etiket Rulo Kapasitesi | 127 mm (5") OD                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Etiket Uzunluğu:       | GS-2406T PLUS : 5 ~ 2,794 mm (0.2" ~ 110")                                                                                                                                                                | GS-3405T PLUS : 5 ~ 1,016 mm (0.2" ~ 40") |
| Fiziksel Boyutlar      | 280 mm (U) x 200 mm (G) x 182 mm (Y)                                                                                                                                                                      |                                           |
| Net Ağırlık            | 2.5 kg                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Koruma                 | ABS plastik                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Ribon                  | 300 metre uzunluk, maks. OD 67 mm, 1" çekirdek (dış taraf mürekkep kaplı)                                                                                                                                 |                                           |
| Ribon Genişliği        | 30 ~ 110 mm (1.18" ~ 4.3")                                                                                                                                                                                |                                           |
| Çevre Koşulları        | Çalışma : 5~40°C, 25~%85 nem oranı (yoğuşmasız) - Depolama : -40~60°C, 10~%90 nem oranı (yoğuşmasız)                                                                                                      |                                           |
| Sertifikalar           | CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun                                                                                                                                                                            |                                           |
| Aksesuarlar            | Sürücü ve yazılım CD'si/Hızlı başlangıç kılavuzu/USB ve Güç kablosu/Harici evrensel anahtarlı güç kaynağı/1"ribon mandalı x2                                                                              |                                           |



\* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

• "Simple, Robust and Reliable"

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr