



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- **Sertifikalı taşıyıcı etiket**
- Kullanıcı dostu kolay açılabilir kapak tasarımı
- **400 MHz 32-bit ARM9 işlemci, 128MB SDRAM, 128MB Flash bellek**
- Dahili Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed (480Mbps), USB host desteği HID, RS-232
- **Opsiyonel Wi-Fi (802.11b/g/n), Android ve iPhone için Bluetooth desteği**
- Etiket kapasitesi 127mm (5 inç) çapına kadar
- **Ribbon kapasitesi 300m'ye kadar**
- Otomatik kesici, baskı kafası ve platen rulusu kolayca değiştirilebilir, daha az bakım gerektirir
- **Ücretsiz Bartender Windows sürücüsü ve etiket tasarım yazılımı**
- Windows yazıcı yardımcı programı, Android SDK sağlar



Model : BY346T-GA-3406T / Barkod Yazıcı

Seviye	Standart
Çözünürlük	12 nokta/mm (300 DPI)
Baskı Yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Baskı Hızı	152 mm (6")/saniye
Maks. Baskı Genişliği	106.7 mm (4.2")
Maks. Baskı Uzunluğu	11,430 mm (450")
CPU	400 MHz, 32 bit, ARM9
RAM Bellek	128 MB SDRAM
ROM Bellek	128 MB Flash
Arayüz	USB 2.0 Yüksek Hız 480Mbps / USB Host 2.0, tarayıcı veya PC klavyesi için / Ethernet 10/100Mbps RS-232 / Dahili Bluetooth 4.0 (Opsiyonel) / Dahili Wi-Fi (Opsiyonel)
Gerçek Zamanlı Saat	Opsiyonel
Buzzer	Opsiyonel
Bayi Seçenekleri	Kağıt kesici / Taşıyıcı termal etiket için kağıt kesici / Soyma cihazı
Sensörler	Kafa açık sensörü / Ribbon bitmiş sensörü Yansımali sensör (hareketli) / Transmisif sensör (hareketli)
Güç	Harici evrensel anahtarlamalı güç kaynağı / Giriş: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz. Çıkış: DC 24V, 2.5A, 60W
Kullanıcı Arayüzü	1 güç anahtarı / 1 düğme (Besleme) / 5 LED (Çevrimiçi, Hata, Ribbon, Wi-Fi/Bluetooth, İletişim durumu)
Dahili Yazı Tipleri	8 alfa-nümerik bitmap yazı tipi / True type yazı tipi motoru (ölçeklenebilir yazı tipi dosyası indirme gerektirir)
ID Barkod	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (alt kümeler A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Aralıklı 2/5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen
2D Barkod	QR Kod, Micro QR Kod, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix
Döndürme	Yazı tipi ve barkod destek 0, 90, 180, 270 derece döndürme
Yazıcı Dili	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL ile uyumlu
Medya Türü	Sürekli, black mark, katlanmış (dışa doğru sargı), Taşıyıcı etiket
Medya Genişliği	20 ~ 118 mm (0.7" ~ 4.6")
Medya Kalınlığı	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
Medya Çekirdek Çapı	25.4 mm (1")
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5") OD
Etiket Uzunluğu	5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 450")
Fiziksel Boyut	280 mm (U) x 190 mm (G) x 198.3 mm (Y)
Net Ağırlık	2.7 kg
Kasa	İkili duvarlı plastik kapaklı
Ribbon	300 metre uzunluk, maks. OD 67 mm, 1" çekirdek (dışarı kaplanmış mürekkep)
Ribbon Genişliği	30 ~ 110 mm (1.18" ~ 4.3")
Güvenlik Düzenlemesi	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, CCC, BIS, CB
Çevre Koşulları	Çalışma : 5 ~ 40°C, 25 ~ %85 yoğuşmasız - Depolama : -40 ~ 60°C, 10 ~ %90 yoğuşmasız
Sertifikalar	CE, RoHS, REACH, WEEE'ye uygun



“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr