



# POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Otomatik kesici
- Ultra hızlı baskı hızı: 250 mm/s
- Çoklu durum göstergesi için LED çerçeve
- Büyük kağıt rulosu kapasitesi: Ø 60 mm
- Kiosk ön panel montajı
- Kağıt sıkışma önleyici sistem
- Bilet sürüklenmesini önleyici sistem



## Model : 210K - 2" Kompakt / Kiosk Termal Yazıcı

Kontrol Kartı	602
Otomatik Kesici	var
Baskı Yöntemi	Termal nokta satırı
Baskı Nokta Sayısı	432 nokta
Maks. Baskı Hızı	250 mm/s
Maks. Baskı Genişliği	54 mm
Maks. Kağıt Genişliği	60 mm
Maks. Kağıt Rulo Çapı	60 mm
Kağıt Kalınlığı	0.054 ~ 0.12 mm
Kağıt Yükleme	Otomatik, yatay 180°
Kesme Yöntemi	Komutla tam/kısmi kesim
Yazıcı Kafası Ömrü	50 km
Yazdırma Stilleri	Ters, altı çizili, italik, kalın
Kesici Ömrü	1.000.000 kesim
Baud Hızları	9600, 19200, 38400, 115200
Yazı Tipi (ASCII)	9x17, 12x24 karakter boyutu
Yazı Tipi (Çince)	24x24 nokta
TPH Sıcaklık Algılama	Sıcaklık sensörü
Kapak Açık Algılama	Mikro anahtar
Kağıt Varlık Algılama	Mekanik sensör
Kağıt Bitiş Algılama	Foto-algılayıcı
Kağıt Azalma Algılama	Var
Siyah İşaret Algılama	Var
Güç Girişi	DC 24V ±%10 / 2A
Sürekli Akım	2A
Bekleme Akımı	61 mA
Maksimum Akım (Ani)	5A
Arayüzler	RS232 + USB
Kağıt Türleri	Termal rulo, siyah işaretli termal rulo, termal etiket rulo
Önerilen Kağıt Markaları	KANZAN KF50, KP460, MITSUBISHI PG5075, TL4000
Çalışma Sıcaklığı	-15 ~ 60°C (yoğuşmasız)
Çalışma Nem Oranı	%20 ~ %85 RH (40°C'de)
Depolama Sıcaklığı	-20 ~ 70°C (yoğuşmasız)
Depolama Nem Oranı	%10 ~ %90 RH (50°C'de)
Boyutlar (UxGxY)	95.3 x 47 x 52.4 mm (kağıt rulosu hariç)
Ağırlık	Yaklaşık 0.45 kg
Kullanım Alanları	Ödeme kiosku, Bankamatik, Otopark makinesi, Bilet otomatı, Otomatlar, Sıra yönetim sistemi, diğer endüstriyel uygulamalar



“Simple, Robust and Reliable”

[www.possify.com.tr](http://www.possify.com.tr)

[info@possify.com.tr](mailto:info@possify.com.tr)