



POSSIFY

“Simple, Robust & Reliable”

- Yeni şık kasa tasarımı
- Duvara monte edilebilir
- Kolay kağıt yerleştirme (drop-in kağıt yükleme sistemi)
- Akıllı kesici kontrol sistemi
- Sipariş geldiğinde hatırlatma



Model : FY82X / Termal Fiş Yazıcı

Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Kağıt Geniřlięi	79,5±0,5 mm / 58±0,5 mm / 79,5±0,5 mm
Baskı Geniřlięi	72 mm / 58/80 mm (opsiyonel)
Sütun Kapasitesi	576 nokta/satır (komutla ayarlanabilir)
Baskı Hızı	160 mm/s 200 mm/s 260 mm/s, 300 mm/s
Arayüz	USB/LAN USB+Serial USB+Serial+LAN (Opsiyonel: Bluetooth/Wi-Fi) USB/LAN (Opsiyonel: Bluetooth/Wi-Fi)
Satır Aralıęı	3,75 mm (komutla ayarlanabilir)
Sütun Sayısı	80 mm kağıt: Font A – 42 veya 48 sütun, Font B – 56 veya 64 sütun, Çince / Geleneksel Çince – 21 veya 24 sütun
Karakter Boyutu	ANK, Font A: 1,5×3,0mm (12×24 nokta), Font B: 1,1×2,1mm (9×17 nokta), Çince/Geleneksel Çince: 3,0×3,0mm (24×24 nokta)
Kesici	Otomatik / Kısmi
Barkod Karakter Setleri	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portekizce), PC863 (Kanada-Fransızca), PC865 (Nordik), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, İran/WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, İranII, Latvian, Arabic, PT151 (1251)
Barkod Tipleri	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D Barkod	QR Code / PDF417
Giriş Tamponu	256 Kbyte
NV Flash	96 Kbyte (USB, USB+Serial), 256 Kbyte (LAN, USB+LAN) 256 Kbyte 4096 Kbyte
Güç Kaynaęı	Giriş AC 100–240V / 50–60Hz; Çıkış DC 24V / 2,5A
Yazıcı Giriş	DC 24V / 2,5A Para Çekmecesi : DC 24V/1A
Kasa Boyutu	180×140×127 mm (DxWxH)
Ağırlık	1 kg
Çalışma Ortamı	0–45°C, %10–80 nem
Depolama Ortamı	-10–60°C, %10–90 nem
Kesici Ömrü	1,5 milyon kesim
Yazıcı Kafası Ömrü	150 km
Yazılım Uyumluluęu	ESC/POS
Sürücüler	Windows / JPOS / OPOS / Linux / Android / Mac
Yardımcı Programlar	Windows & Linux test Utility
SDK	iOS / Android / Windows



“Simple, Robust and Reliable”

www.possify.com.tr

info@possify.com.tr